

# LOCTITE®



## El Hilo Sellador Profesional

### Máxima eficiencia en el sellado de sistemas de tuberías

#### Tecnología avanzada, resultados superiores

LOCTITE 55 es un hilo sellador multifilamento para sellado de conexiones y tuberías roscadas, que se aplica directamente desde su práctico envase dosificador a las tuberías roscadas.

Recomendado para el sellado de roscas cónicas, metálicas y plásticas, en conexiones de hasta 4" NPT en aplicaciones industriales y en fluidos acuosos y no acuosos. Especialmente indicado para aplicaciones en montajes roscados que requieren de un uso inmediato, y puedan necesitar pequeños reajustes antes de su empleo.

- Rápido y fácil de usar. Ahorro de hasta el 50% en tiempo.
- Permite reajustes hasta 45° sin riesgo de fugas.
- Aprobado para gas, agua potable, agua sanitaria y GLP.
- Funciona en uniones de metal y plástico.
- Aplicación fácil, limpia y precisa.
- Múltiples ventajas respecto al tradicional rollo de PTFE.
- Sellado instantáneo.

## Beneficios de usar LOCTITE 55

### Modo de Empleo



1.

Aplicar el producto a partir del segundo hilo de rosca, en la dirección de la espiral de la rosca.



2.

Cortar el hilo con el cortador adjunto, introduciendo el extremo suelto en la rosca.



3.

Realizar el montaje. Reposicionar si es necesario.

### Guía de aplicación

Diámetro de Rosca	Número de vueltas		Rendimiento (Piezas)	
	Metal	Plástico	Metal	Plástico
½ "	6 a 8	12 a 15	381	190
¾ "	7 a 9	15 a 25	303	150
1 "	8 a 12	20 a 30	184	90
1½ "	10 a 15	25 a 35	120	50
2 "	15 a 25	-	63	-
2½ "	20 a 30	-	38	-
3 "	25 a 35	-	25	-
3½ "	30 a 40	-	18	-
4 "	35 a 45	-	13	-



Certificado para uso con oxígeno.  
Temp. máx.: hasta 60 °C  
Presión oxígeno máx.:  
hasta 20 bar.



Aprobado para gas y agua  
(EN 751-2, Clase ARp)  
**KTW:**  
Aprobado para agua potable.



Aprobado para uso con agua  
potable hasta 85 °C (BS 6920).



Certificado según  
NSF / ANSI 61.

Nicolás Avellaneda 1357  
(B1642EYA) - San Isidro  
Provincia de Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: (+5411) 4001-0100  
[www.henkel.com.ar](http://www.henkel.com.ar)  
[www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com)

Los datos que figuran en el presente documento tienen carácter exclusivamente informativo. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones de estos productos.

Todas las marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Henkel y sus filiales en los EE.UU, Alemania y otros lugares.  
2024 Henkel Corporation. Todos los derechos reservados. DSGN0035369 (02/2024)

